LINEA CERAMICA CERABIEN CZR

SCHEDA TECNICA

Prodotto: **SHADE BASE CERABIEN CZR**

Codici prodotto: per il **formato 10 gr**:
CZSBA110, CZSBA210, CZSBA310, CZSBA3510, CZSBA410, CZSBB110, CZSBB210, CZSBB310, CZSBB410, CZSBC110, CZSBC210, CZSBC310, CZSBC410, CZSBD210, CZSBD310, CZSBD410, CZSBNP1510, CZSBNP2510, CZSBNW010, CZSBNW05.

per il **formato 50 gr**
CZSBA150, CZSBA250, CZSBA350, CZSBA3550, CZSBA450

Descrizione : Polvere da miscelare con acqua.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Caratteristiche chimiche: miscela ceramica con pigmenti.
- Composizione percentuale:

Ossido di Silicio (SiO_2)	< 73.2 %
Ossido di Alluminio (Al_2O_3)	< 9.2 %
Ossido di Calcio (CaO)	< 0.6 %
Ossido di Magnesio (MnO_2)	< 0.4 %
Ossido di Potassio (K_2O)	< 5.3 %
Ossido di Sodio (Na_2O)	< 6.1 %
Ossido di Litio (Li_2O)	< 0.3 %
Ossido di Boro (B_2O_3)	< 1.3 %
Fluorescenza (composto di CeO2)	< 0.1 %
Pigmento Bianco (composto di Zr-Si)	< 3.2 %
Pigmento Marrone (composto di Fe-Cr-Zn)	< 1.1 %
Pigmento Giallo (composto di Zr-Si-Pr, Zr-V)	< 0.3 %
Pigmento Rosso (composto di Mn-Al)	< 0.3 %
Pigmento Grigio (composto di Zr-Si-Ni-Co)	< 0.5 %

Aspetto: polvere finemente separata.
Odore: inodore.
Temperatura di ebollizione: non determinata.
Punto di fusione/Intervallo di fusione: non determinata - materiale ad alto punto di fusione.
Temperatura di infiammabilità: non applicabile - non combustibile.
Infiammabilità (solido, gas): non applicabile.
Auto-infiammabilità: non applicabile.
Proprietà esplosive: non applicabili.
Densità relativa: 2.50 (H_2O = 1.0)
Solubilità: irrilevante.

INFORMAZIONI
Protezione respiratorie: è consigliato l'uso della mascherina di protezione.
Protezione per le mani: sono raccomandati i guanti protettivi.
Protezione per gli occhi: occhiali di sicurezza o mascherina.
Manipolazione: nessuna specifica richiesta.
Magazzinaggio: i contenitori dovrebbero essere tenuti in luogo umido a temperatura ambiente.
Le etichette non dovrebbero essere rimosse o alterate.

Rifiuto speciale non pericoloso

CONFEZIONI DI VENDITA: 10 gr, 50 gr.